

ENE-KAR	لـة نفل تاناي بلة قرو							
	2500 عونل							
صئاصل	ةءءول	زمرل	سارئل-رادل					
ةكامل سلة ءوافء ءئل	mm	T	T2 (±1,5)					
ضرعل	mm	W	600 (±8)					
ل وطل	mm	L	L ≤ 1500 (±8) L > 1500 (±10)					
ةكامل سلة	mm	T	2	3	4	5	6	8
لرلرل لل صوئل ءمقل	W/Mk	90/90	0,035					
10 هوشء ءنل طعلصل ءاهل	kPa	CS(10)	≥ 250					
ءمئل الل ءل وازلل نل فارلنل	mm/m	Sb	5 mm/m					
قلرلل ءئل	-	-	E					
للسل لكش	-	-	ءاونق وء نلشنلشنللسل					
للسل ءاوسل	mm/m	-	6 mm/m					
ءلرلرل ءمواقلم	M²K/W	R	2	3	4	5	6	8
			0,55	0,9	1,1	1,4	1,65	2,2
ءفاءل	Kg/m3	d	24-26					
لملرل رملل ءملل لل وطل ءامل صاصلم	%	WL (T)	WL (T) 0,5					
ءارل ءلرء فورل و طعلصل لمل ءل هوشل ءءءم	%	DLT (2)5	≤ % 5					