

|                                                                         |                               |          |                                 |     |     |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| ENE-KAR                                                                 | ტექნიკური მონაცემების ფურცელი |          |                                 |     |     |     |          |
|                                                                         | ტიპი                          |          |                                 |     |     |     |          |
| მახასიათებლები                                                          | ერთეული                       | სიმბოლო  | კედელი-ტერასა                   |     |     |     |          |
| სისქის ტოლერანტობის კლასი                                               | mm                            | T        | T2 ( ±1,5 )                     |     |     |     |          |
| სიგანე                                                                  | mm                            | W        | 600 ( ±8 )                      |     |     |     |          |
| სიგრძე                                                                  | mm                            | L        | L ≤ 1500 (±8)<br>L > 1500 (±10) |     |     |     |          |
| სისქე                                                                   | mm                            | T        | 2                               | 3   | 4   | 5   | 6 8      |
| თბოგამტარობის მნიშვნელობა                                               | W/Mk                          | 90/90    | 0,035                           |     |     |     |          |
| შეკუმშვის ძაბვა დეფორმაციისას                                           | kPa                           | CS(10)   | ≥ 250                           |     |     |     |          |
| მართკუთხაობიდან გადახრა                                                 | mm/m                          | Sb       | 5 mm/m                          |     |     |     |          |
| ხანძრის კლასი                                                           | -                             | -        | E                               |     |     |     |          |
| ზედაპირის ფორმა                                                         | -                             | -        | გლუვიხორკლიანიხორკლიანი-ღარიანი |     |     |     |          |
| ზედაპირის სიბრტყე                                                       | mm/m                          | -        | 6 mm/m                          |     |     |     |          |
| თერმული წინააღმდეგობა                                                   | M²K/W                         | R        | 2                               | 3   | 4   | 5   | 6 8      |
|                                                                         |                               |          | 0,55                            | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,65 2,2 |
| სიმკვრივე                                                               | kg/m3                         | d        | 24-26                           |     |     |     |          |
| წყლის ხანგრძლივი შთანთქმა სრული ჩაძირვით                                | %                             | WL (T)   | WL (T) 0,5                      |     |     |     |          |
| დეფორმაცია განსაზღვრული შეკუმშვის დატვირთვისა და ტემპერატურის პირობებში | %                             | DLT (2)5 | ≤ % 5                           |     |     |     |          |