

ENE-KAR

XPS TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TİP 2500

ÖZELLİKLER	BİRİM	SEMBOL	DUVAR-TERAS					
KALINLIK TOLERANS SINIFI	mm	T	T2 (±1,5)					
GENİŞLİK	mm	W	600 (±8)					
UZUNLUK	mm	L	L ≤ 1500 (±8) L > 1500 (±10)					
KALINLIK	mm	T	2	3	4	5	6	8
ISIL İLETKENLİK DEĞERİ	W/Mk	90/90	0,035					
% 10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ	kPa	CS(10)	≥ 250					
GÖNYEDEN SAPMA	mm/m	Sb	5 mm/m					
YANGIN SINIFI	-	-	E					
YÜZEY ŞEKLİ	-	-	DÜZ/PÜRÜZLÜ/PÜRÜZLÜKANALLI					
YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ	mm/m	-	6 mm/m					
ISIL DİRENÇ	M²K/W	R	2	3	4	5	6	8
			0,55	0,9	1,1	1,4	1,65	2,2
YOĞUNLUK	Kg/m3	d	24-26					
TAMAMEN DALDIRMAYLA UZUN SÜRELİ SU EMME	%	WL (T)	WL (T) 0,5					
BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME	%	DLT (2)5	≤ % 5					