

ENE-KAR	ტექნიკური მონაცემების ფურცელი						
	ტიპი						
მახასიათებლები	ერთეული	სიმბოლო	კედელი-ტერასა				
სისქის ტოლერანტობის კლასი	mm	T	T2 (±1,5)				
სიგანე	mm	W	600 (±8)				
სიგრძე	mm	L	L ≤ 1500 (±8) L > 1500 (±10)				
სისქე	mm	T	2	3	4	5	6 8
თბოგამტარობის მნიშვნელობა	W/Mk	90/90	0,035				
შეკუმშვის ძაბვა დეფორმაციისას	kPa	CS(10)	≥ 300				
მართკუთხაობიდან გადახრა	mm/m	Sb	5 mm/m				
ხანძრის კლასი	-	-	E				
ზედაპირის ფორმა	-	-	გლუვიხორკლიანიხორკლიანი-ღარიანი				
ზედაპირის სიბრტყე	mm/m	-	6 mm/m				
თერმული წინააღმდეგობა	M²K/W	R	2	3	4	5	6 8
			0,55	0,9	1,1	1,4	1,65 2,2
სიმკვრივე	kg/m3	d	28-30				
წყლის ხანგრძლივი შთანთქმა სრული ჩაძირვით	%	WL (T)	WL (T) 0,5				
დეფორმაცია განსაზღვრული შეკუმშვის დატვირთვისა და ტემპერატურის პირობებში	%	DLT (2)5	≤ % 5				