

ENE-KAR

XPS TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TİP 3000

ÖZELLİKLER

BİRİM

SEMBOL

DUVAR-TERAS

KALINLIK TOLERANS SINIFI

mm

T

T2 (±1,5)

GENİŞLİK

mm

W

600 (±8)

UZUNLUK

mm

L

L ≤ 1500 (±8)
L > 1500 (±10)

KALINLIK

mm

T

2

3

4

5

6

8

ISIL İLETKENLİK DEĞERİ

W/Mk

90/90

0,035

% 10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ

kPa

CS(10)

≥ 300

GÖNYEDEN SAPMA

mm/m

Sb

5 mm/m

YANGIN SINIFI

-

-

E

YÜZEY ŞEKLİ

-

-

DÜZ/PÜRÜZLÜ/PÜRÜZLÜKANALLI

YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ

mm/m

-

6 mm/m

ISIL DİRENÇ

M²K/W

R

2

3

4

5

6

8

0,55

0,9

1,1

1,4

1,65

2,2

YOĞUNLUK

Kg/m3

d

28-30

TAMAMEN DALDIRMAYLA UZUN SÜRELİ SU EMME

%

WL (T)

WL (T) 0,5

BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI
ALTINDA ŞEKİL DEĞİŞTİRME

%

DLT (2)5

≤ % 5