



DERZ DOLGU

Ürün Tanımı

Çimento esaslı , seramik ve fayanslar için derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- İç mekanlarda
- Yatay ve düşey derzlerde
- Fayans , seramik ,dolgu taş , pres tuğla ,cam mozaik

Özellikleri ve Avantajları

- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Pürüzsüz yüzey sağlar
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Çatlama yapmaz
- İşlenebilme süresi uzundur.

Yüzey Hazırlığı

• Fayans , seramik , doğal taş , pres tuğla , granit ve diğer kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derzler , uygulama yapılmadan önce iyice temizlenmeli , tozdan arındırılmalı ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

Uygulama Talimatları

- 20 Kg lık İKS Derz dolgu 6-7 lt su eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır.
- Hazırlanan harç yatay ve düşey uygulamalarda lastik mala vasıtasıyla yüzeye uygulanır.

Görünüm	Beyaz , Gri ve Renkli toz
Derz dolgu malzemesi	2 farklı üründe Silikonlu ve silikonsuz mevcuttur
Karışım Oranı	6-7 lt su / 20kg toz
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg / m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Büzülme	≤ 3 mm/m
Su emme 30 dk	≤ 5 gr
Su emme 4 saat	≤10 gr
Eğilme mukavemeti	≥ 2,5 N/mm ²
Basma mukavemeti	≥ 15 N/mm ²
Donma-Çözünme çevriminden sonra basma mukavemeti	≥ 15 N/mm ²