

**FLEX DERZ DOLGU**

Ürün Tanımı

Çimento esaslı , seramik fayans ve granit için flex derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda
- Büyük ebatlı seramik , fayans ve granit seramik derzlerinde
- Hastaneler , konutlar ve alışveriş merkezleri
- Yoğun yaya trafiği ve hızlı kullanıma açılan mekanlarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Renk solması , tozuma ve çatlama yapmaz
- Flex olduğu için ani ısı değişiminden etkilenmez
- Silikonlu olduğu için suya ve dona karşı dayanıklısıdır
- Yerden ısıtılmalı sistemlerde kullanılabilir
- Su itici ve antibakteriyel özelliklerini sağlamaktadır.

Yüzey Hazırlığı

Fayans , seramik , doğal taş , pres tuğla , granit ve diğer kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derzler , uygulama yapılmadan önce iyice temizlenmeli , tozdan arındırılmalı ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

Uygulama Talimatları

20 Kg lık İKS FLEX Derz dolgu 6-7 lt su eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan harç yatay ve düşey uygulamalarda lastik mala vasıtasıyla yüzeye uygulanır.

Görünüm	Beyaz veya renkli toz
Karışım Oranı	6-7 lt su / 20kg toz
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg / m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Büzülme	≤ 3 mm/m
Su emme 30 dk	≤ 2 gr
Su emme 4 saat	≤ 5 gr
Eğilme mukavemeti	≥ 2,5 N/mm ²
Basma mukavemeti	≥ 15 N/mm ²
Donma-Çözünme çevriminden sonra basma mukavemeti	≥ 15 N/mm ²
Sıcaklık dayanımı	(-30°C) - (+80°C)