

**FLEX SERAMİK**

Ürün Tanımı

Çimento esaslı,yüksek yapışma gücüne sahip esnekbir yapıştırma harcıdır. (T : Kayma özelliği azaltılmış , S1 : Esnek , E : Açık bekletme süresi uzatılmış)

Kullanım Alanları

- Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
- Düşey ve yatay uygulamalarda,
- Granit,Seramik,Doğal granit,Mermer gibi malzemelerin yapıştırılmasında,
- Büyük ebatlı kaplama malzemelerinin kullanılmasında,
- Dış cephelerde granit ve seramik yapıştırılmasında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir,
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz,
- İşleme süresi uzundur.

Uygulama Talimatları

25 Kg lık Kraft torbadaki İKS FLEX SERAMİK ve FAYANS YAPIŞTIRICISI'na 7-8 lt su ile karıştırılarak karışım elde edilir,uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır uygulamaya geçilir.

Karışım Oranı	6.5-7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg / m2
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm2
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1N/mm2
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1N/mm2
Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 1N/mm2
Açıkta bekletme süresi 20 dk	≥ 0,5 N/mm2
Kayma	YOK