



Ürün Tanımı

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, polimer katkılı, dayanımı ve esnekliği arttırılmış ince tamir harcı.

Kullanım Alanları

- Her türlü inşaat yapımı esnasında kalıp alındıktan sonra çıkan betonların tamirinde
- Her türlü endüstriyel betonarme yapılarında
- Onarım, tamir ve betonarme güçlendirme projelerinde
- Hava kabarcıklarının ve boşlukların doldurulmasında
- Kolon, kiriş deliklerinde kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Uygulaması kolaydır
- Korozyon ve zehirli değildir
- İnce tamirlerde daha düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.

Uygulama Talimatları

25 Kg lık İKS İnce Tamir Harcı +5 ile +35 derece arası ortam sıcaklığında yavaşça 4-5 lt su eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan harç mala ile yüzeye tatbik edilir. Yüzey düzgünlüğü sağlanmak için gerekirse tirfil çekilir.

Görünüm	Gri renkli toz
Karışım Oranı	4-5 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg / m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme Süresi	15 dakika
Uygulama kalınlığı	Max 30 mm (Tek katta)
Eğilme mukavemeti	≥ 8 N/mm ²
Betona yapışma mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Basma mukavemeti	≥ 20 N/mm ²
Yangına Tepki	A1