

**LEVHA YAPIŞTIRICI**

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, polimer katkı, ısı yalıtım levhalarını (XPS, EPS, Taş yünü vb.) gibi yüzeylere yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları

- Konutlar, Hastaneler, Alışveriş merkezleri vb.
- İç ve dış mekanlarda
- Brüt beton , tuğla , gaz beton üzerine ısı yalıtım levhasını yapıştırmak için kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
- Uzun ömürlüdür.
- İklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyler temiz , düzgün, her türlü toz , yağ pas gibi yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak zeminde çatlak oyuk var ise IKS Tamir harcı ile tamir edilmelidir . Uygulama yapılacak zeminde ıslaklık ve su birikintisi olmamalıdır.

Uygulama Talimatları

25 Kg lık IKS Isı Levha Yapıştırma Harcı +5 ile +35 derece arası ortam sıcaklığında yavaşça 6-6,5 lt su eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır. Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır . Yalıtım levha üzerine hazırlanan harç boşluk kalmayacak şekilde taraklı mala ile harç çekilir daha sonra uygulama yapılacak zemine yapıştırılır. Dübelleme işlemi ortam sıcaklığı ve yüzey koşullarına göre daha sonra yapılmalıdır. Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir.

Görünüm	Gri renkli toz
Karışım Oranı	6-6,5 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı	4-5 kg / m ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Açık Bekletme Süresi	15 dakika
Kapta Bekletme Süresi	2 saat
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti	≥ 0.08 N/mm ²
Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti	≥ 0.5 N/mm ²
Eğilme Dayanımı	≥ 2 N/mm ²
Basınç Dayanımı	≥ 6 N/mm ²
Taze Harcın Boşluklu Birim kütlesi	≥1000 kg/m ³
Su Emme	30dk ≤ 5 g, 240dk ≤ 10 gr
Yangına Tepki	A1