



TESVİYE ŞAPI

Ürün Tanımı

Tek bileşenli polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış özel formüle edilmiş kendiliğinden yayılan (Self levelling) zemin tesviye harcıdır.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, parke gibi malzemelerin altına tesviye şapı olarak kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

- Kendiliğinden yayılma
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde kullanılabilir
- Uygulaması kolaydır
- Çatlama yapmaz ve mükemmel yapışır

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyler temiz, düzgün, her türlü toz, yağ pas gibi yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalıdır zayıf parçalar çıkartılmalıdır uygulanacak zemin de çatlak veya oyuk varsa İks İnce tamir harcı ile tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatları

25 Kg lık İKS tesviye şapı 6-6,5 lt su eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar mikserle karıştırılır verilen bu oran hava şartlarına göre değişebilir Hazırlanan harç 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçmeden 1-2 dakika daha karıştırılır. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına ve su miktarına bağlı olarak 20-30 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Astar kullanılmış zemine hazırlanan malzeme yayılarak dökülür yüzeydeki hava kabarcıklarını yok etmek için kirpi rulo kullanılabilir. Astar kullanılmazsa yüzeydeki pürüzsüzlük istendiği ölçüde sağlanamayacaktır. Uygulama tamamlandıktan sonra sert rüzgâra ve dona maruz bırakılmamalıdır. Bu nedenle koruma tedbirleri alınmalıdır.

Görünüm	Gri renkli toz
Karışım Oranı	6-6,5 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı 1 mm kalınlık için	2-3 kg /m2
Uygulama kalınlığı	2 mm – 10 mm
Eğilme mukavemeti 28 gün sonra	≥ 5 N/mm2
Betona yapışma mukavemeti	≥ 2 N/mm2
Basma mukavemeti 28 gün sonra	≥ 25 N/mm2
Tane boyutu	0.4 mm