



KRİSTALİZE SU YALITIM MALZEMESİ

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılarla modifiye edilerek üretilen beton yüzeylere uygulanan kristalize yapı oluşturan su yalıtım malzemesidir.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, yapışmayı önleyen her türlü yağ, pas, çimento artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Eğer yüzey çok yumuşak ya da çok kirlenmiş ise, uygulama öncesi kumlama veya asitle yıkama gibi bir ön arındırma işlemi yapılmalıdır.

Uygulama

20 kg İKS kristalize su yalıtım malzemesi üzerine 5-6 lt karıştırma suyu düşük devirli karıştırıcı ile yavaş yavaş ilave edilerek, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Kaptaki karışım 20 dakika içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan karışım suya doyurulmuş yüzeye fırça ile uygulanır. birinci kat kurumadan ve kristalleşmeye başlamadan ikinci kat uygulama yapılmalıdır. Bu süre ortam şartlarına bağlı olarak 3-5 saat arasındadır. Katlar arası uygulama süresi maksimum 6 saattir.

Teknik Bilgiler

içerik:	modifiyeli katkılar
sarfiyat:	her kat için 1,0 kg/m ² toz ürün kullanılır.
karışım oranı:	5-6 lt su /20 kg
kullanım süresi:	20 dakika
uygulama sıcaklığı :	+5°C ile +30°C arası
uygulama ekipmanı:	fırça

Raf Ömrü

Kapalı ve kuru ortamda 12 ay

Dikkat

Ürün çimento içermekte olduğundan su ile teması alkali reaksiyon verir. Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile durulayıp, doktora başvurulmalıdır.